

Прайс-лист от 07.08.2018г.

Офис/склад: г.Махачкала, пр-т Аметхан-Султана, район ДСК
 на территории "ГОРТОПа"
 Тел: ОФИС: 8-964-014-13-30; 51-80-98; +7964-004-53-73
 Время работы с 9-00 до 18-00, Обед с 13-00 до 14-00, суббота с 10 до 17ч
 Выходной: воскресенье
 E-mail: unus72@mail.ru; technokrovlia.ru; tn.ru

Компания «ТехноКРОВЛЯ»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

1.1 Материалы класса "ПРЕМИУМ"

№	Наименование	Тех. Характеристики		Цена за единицу измерения с НДС, руб., при партии, м ²			Примечание
		масса(кг/м2) / /толщина(мм)	Размер, м.	Розница до 300	от 300	от 1000	
ТЕХНОЭЛАСТ							
1	Техноэласт ЭКП	К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0	10 м ²	252,00	242,00	231,00	СБС-модиф. битумно-полимерный наплавляемый материал (гарантия 25-30 лет). Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25°С. Теплостойкость в теч. 2 ч. не ниже +100°С.
2	Техноэласт ЭПП	4,6 / 4	10 м ²	231,00	221,00	210,00	
3	Техноэласт ТКП	5 / 4,2	10 м ²	242,00	226,00	216,00	

1.2. Материалы класса "БИЗНЕС"

№	Наименование	Тех. Характеристики		Цена за единицу измерения с НДС, руб., при партии, м ²			Примечание
		масса(кг/м2) / /толщина(мм)	Размер, м.	Розница до 300	от 300	от 1000	
УНИФЛЕКС							
1	Унифлекс ЭКП	4,7 / 3,8	10 м ²	200,00	189,00	184,00	СБС-модиф. битумно -полимерный наплавляемый мат-л (гарантия 15-20 лет). Гибкость на брусе (R=15мм) не выше -20°С. Теплостойкость в теч. 2 ч. не ниже +95°С.
2	Унифлекс ТКП	4,7 / 3,8	10 м ²	189,00	179,00	174,00	
3	Унифлекс ЭПП	3,6 / 2.8	10 м ²	174,00	168,00	163,00	
4	Унифлекс ТПП	3,6 / 2.8	10 м ²	163,00	158,00	153,00	

1.3. Материалы класса "СТАНДАРТ"

№	Наименование	Тех. Характеристики		Цена за единицу измерения с НДС, руб., при партии, м ²			Примечание
		масса(кг/м2) / /толщина(мм)	Размер, м.	Розница до 300	от 300	от 1000	
ЛИНОКРОМ							
1	Линокром ЭКП	4,5 / 3,7	10 м ²	137,00	126,00	121,00	Битумный наплавляемый материал (гарантия 10-15 лет). Гибкость на брусе (R=20мм) не выше 0°С. Теплостойкость в теч. 2 часов не ниже +80°С.
2	Линокром ТКП	4,5 / 3,7	10 м ²	126,00	121,00	116,00	
3	Линокром ХКП	4,5 / 3,7	10 м ²	116,00	121,00	105,00	
4	Линокром ЭПП	3,5 / 2,7	15 м ²	121,00	116,00	111,00	
5	Линокром ТПП	3,5 / 2,7	15 м ²	116,00	111,00	105,00	
6	Линокром ХПП	3,5 / 2,7	15 м ²	90,00	84,00	79,00	
7	Линокром РЕМ ТКП	5,0 / 4,0	8 м ²	137,00	132,00	126,00	

1.4. Материалы класса "ЭКОНОМ"

№	Наименование	Тех. Характеристики		Цена за единицу измерения с НДС, руб., при партии, м ²			Примечание
		масса(кг/м2) / /толщина(мм)	Размер, м.	Розница до 300	от 300	от 1000	
БИКРОСТ							
1	Бикрост ЭКП	К-СТ-Б-ПП/ПП - 4,0	10 м ²	121,00	116,00	111,00	Битумный наплавляемый материал. Гибкость на брусе (R=20мм) не выше 0°С. Теплостойкость в теч. 2 часов не ниже +80°С. (гарантия 7-10 лет). Еврорубероид 3-5 лет.
2	Бикрост ТКП	4 / 3	10 м ²	116,00	111,00	105,00	
3	Бикрост ТПП	3 / 2,5	15 м ²	100,00	98,00	95,00	

Стеклоизол

1	Стеклоизол Р ТКП		9 м ²	82,00	79,00	77,00	
2	Стеклоизол Р ТПП	(2,1мм)	9 м ²	67,00	65,00	63,00	
3	Стеклоизол ТКП		10 м ²	86,00	84,00	82,00	
4	Стеклоизол ТПП		15 м ²	79,00	77,00	75,00	

Материалы для гидроизоляции мостов тоннелей, фундаментов зданий и сооружений:
гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25°С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100/+140°С*.

1	Техноэласт МОСТ Б	Полиэстер	8 м ²	315,00	305,00	294,00	Устройство гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части на мостовых сооружениях, устройство однослойной гидроизоляции зданий и сооружений.
2	Техноэласт МОСТ С	Полиэстер	8 м ²	431,00	420,00	410,00	Материал для устройства защитно-цепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролетных строений
3	Гидроизоляция пола	Без основы	7,5 м ²	181,00	176,00	170,00	Гидроизоляция для внутренних помещений (Самоклеющийся) для (сан.узлов, ванных комнат и т.д)
4	Гидроизоляция фундамента	Без основы	10 м ² (10x1)	170,00	165,00	159,00	Гидроизоляция (Самоклеющийся)
5	Гидроизоляция плоской кровли	Полиэстер	8 м ² (8x1)	227	222	216	Гидроизоляция (Самоклеющийся)

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БИТУМНАЯ ХОЛОДНАЯ AquaMast

1	Мастика AquaMast	МГБХ	18 кг (метал.ведро)	1208,00	1155,00	1103,00	Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций,заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой; фундамент, свай и т.п. Средний расход 1 кг/м2
2	Праймер AquaMast	битумный	16кг (метал.ведро)	1208,00	1155,00	1103,00	Предназначен для надежного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием. Применяется как с рулонным материалами, так и с обмазочной гидроизоляцией.Средний расход 0,35кг/м2.
3	Праймер AquaMast	битумный	10 кг (метал.ведро)	848,00	788	756	
4	Герметик ТехноНИКОЛЬ	БП-Г35	кор.14 кг	105,00	95,00	84,00	

Битум

1	Битум БН	БН 90/10	брикет 25 кг	24,00	23,00	22,00	Гидроизоляция фундамента. Применяется для огрунтовки поверхности перед укладкой наплавляемых материалов
---	----------	----------	--------------	-------	-------	-------	---

ПРОЧЕЕ

№	Наименование	Тех. Характеристики			Цена за единицу измерения с НДС, руб.	
		структура	Размер	ед.изм		
1	Кровельный аэратор	***	***	шт	1 050,00р.	
2	Горелка курковая ГГ-2С	***	***	шт	1208,00	
3	Парапетная Воронка	***	***	шт	В розницу: 1050р	Оптом: 1000р.
4	Воронка для водостока ULTRA - 110	***	***	шт	1050,00	
5	ПЛАНТЕР профилируемая мембрана		2*20 м	кв.м	160,00	
6	Геотекстиль иглопробивной термообработанный		2*50 м	150 г/м.кв	32 р/м2	
			2*50 м	300 г/м. кв	53 р/м2	

